



Emergency SAMCOM ELS 115M LED, model terbaru dgn standar internasional, COMPLIANCE : SS563-1:2010, SS563-2.2010/A1:2013. SSIEC 60598: PART 1: 2016.



## Description

**Emergency SAMCOM ELS 115M LED**, model terbaru dgn standar internasional, COMPLIANCE : SS563-1:2010, SS563-2.2010/A1:2013. SSIEC 60598: PART 1: 2016.

Tanda yang menunjukkan lokasi pintu keluar darurat di sebuah gedung, diwajibkan oleh undang-undang di sebagian besar negara, dan harus memenuhi standar tertentu agar dianggap patuh.

Jenis tanda keluar darurat yang paling umum adalah tanda merah dengan kata "EXIT" yang ditulis dengan huruf putih, dan harus menyala jika terjadi pemadaman listrik.

Produk ini penting karena membantu orang untuk mengevakuasi bangunan dengan aman jika terjadi keadaan darurat.

Berikut beberapa informasi tambahan tentang produk ini:

- harus ditempatkan di semua area bangunan di mana orang dapat berada dalam bahaya jika terjadi keadaan darurat, seperti di lorong, tangga, dan ruangan dengan banyak orang.
- harus mudah dilihat, bahkan dalam kondisi cahaya redup.
- dipelihara dalam kondisi baik dan bebas dari penghalang.

Baca juga produk lampu serupa: [Lampu Exit Emergency Inbow Slim Semi-Recessed](#).

Spesifikasi produk lampu [emergency](#) Samcom ELS 115M LED ini sebagai berikut:

1. INPUT VOLTAGE : 240Vac 50/60Hz  $\pm$  10%, 115Vac 50/60Hz  $\pm$  10% or others
2. BATTERY : 2.4V 2.5AH/4.5AH High temp rated Nickel Cadmium cells or others
3. LAMP USED : SMT White LED
4. RATED PERIOD : > 2 hrs, 3 hrs or others
5. MODE : [Maintained](#)
6. POWER CONSUMPTION : 4.6W
7. CHARGE MONITOR : Super bright green LED 5mm  $\varnothing$
8. RECHARGE PERIOD : 16 ~ 24 hrs
9. EMERGENCY LUMINANCE: > 8 cd/m<sup>2</sup>
10. ELECTROMAGNETIC FIELD: 17m gauss @ 0.1m
11. CHARGER : Hybrid controlled charger
12. PROTECTION : Low volt cut-off to prevent battery over discharge

13. Incoming AC fuse and Battery DC fuse
14. Tropical climate protection coating on hybrid control circuit
15. CONSTRUCTION : Electrode galvanised sheet steel with epoxy powder coating 20mm Ø K/O hole, Fire Retardant Acrylic Opal diffuser
16. DIMENSION : 370mm(L) x 80mm(W) x 165mm(H)
17. WEIGHT : 2.60kg (Net) / 2.70kg (Gross)
18. PACKING : One unit per carton
19. CARTON / DIMENSION : Double wall corrugated / 390mm(L) x 100mm(W) x 180mm(H)