



Lampu Jalan PHILIPS BRP131 100W Road Light, ideal untuk penerangan jalan urban city, pemasangan baru atau penggantian unit yang sudah usang



## Description

**Lampu Jalan PHILIPS BRP131 100W Road Light**, ideal untuk penerangan jalan urban city, pemasangan baru atau penggantian unit yang sudah usang.

Rangkaian Solusi pencahayaan yang terjangkau, menggabungkan cahaya yang bersih dan berkualitas tinggi disertai penghematan energi yang signifikan dan rendah perawatan.

Beragam keuntungan menggunakan lampu jalan Philips [BRP131](#) ini:

- bahan material alumunium permanen
- tingkat kecerahan tinggi mencapai 10.000 lumen
- jenis lampu water-proof dan dust-proof dengan perlindungan IP66
- bekerja maksimal pada tegangan 220 hingga 240 volts
- lampu LED yang mempunyai umur pemakaian lebih panjang dibanding lampu konvensional pijar

Baca juga [Lampu Jalan PJU 30W SMD LED 3030](#).

Cocok diaplikasikan sebagai penerangan jalan untuk:

- untuk penerangan jalan komplek perumahan modern,
- lampu jalan area bandara internasional,
- cocok dipasang untuk obyek wisata,
- untuk lampu jalan pedestrian,
- banyak dipakai untuk lapangan parkir,
- dan berbagai kondisi jalan lainnya sesuai fungsi dan kegunaan

Spesifikasi lampu jalan PHILIPS BRP131:

Spesifikasi umum

1. Warna sumber cahaya: 857
2. Penutup optis/tipe lensa : PC-MLO [ Polikarbonat optik lensa mikro]
3. Koneksi : Kabel
4. Kelas perlindungan IEC : Keamanan kelas I
5. Jenis LED engine : LED

Pengoperasian dan Kelistrikan

1. Tegangan Masuk : 220 hingga 240 V
2. Frekuensi Input : 50 hingga 60 Hz

3. Konsumsi daya awal CLO : NO W
4. Lonjakan Arus : 9,7 A
5. Waktu masuk tiba-tiba : 0,065 ms
6. Faktor Daya (Min) : 0.9

#### Mekanis dan Housing

1. bahan housing : Aluminium cetak permanen
2. Material optik : Polikarbonat
3. Penutup optis/material lensa: Polikarbonat
4. Material fiksasi : Aluminium
5. Panjang keseluruhan : 453,8 mm
6. Lebar keseluruhan : 277,2 mm
7. Tinggi keseluruhan : 85 mm
8. Area proyeksi efektif : 0,11 m<sup>2</sup>
9. Warna : Abu-abu gelap

#### Perlingkuangan dan Aplikasi

1. Kode perlindungan masuknya debu dan air : IP66 [ Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
2. Kode pelindung dampak mekanis : IK08 [ 5 J antiperusakan]

#### Performa Awal (Kesesuaian IEC)

1. Fluks cahaya awal : 10000 lm
2. Toleransi fluks cahaya : +/-10%
3. Daya penerangan LED awal : 100 lm/W
4. Koreksi Awal Suhu Warna : 5700 K
5. Koreksi Indeks Renderasi Warna : 70
6. Kromatisitas awal : SDCM>6
7. Daya input awal : 100 W
8. Toleransi konsumsi daya : +/-10%

#### Data Produk

1. Kode produk lengkap : 871016332201800
2. Nama produk pesanan : BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM GM
3. EAN/UPC - Produk : 8710163322018
4. Kode urutan : 911401697004
5. Numerator - Jumlah Per Pak : 1
6. Numerator - Pak per kotak bagian luar : 1
7. No. Material (12NC) : 911401697004
8. Berat Bersih (Bagian) : 3,299 kg