

BVP176 200W SmartBright LED Floodlight



Lampu Sorot Philips 200 watt BVP176, Floodlight lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak



Description

Lampu Sorot Philips 200 watt BVP176, floodlight lampu tembak serbaguna yang didesain untuk menghasilkan penghematan energi yang banyak.

Solusi ideal untuk beragam pemakaian lampu tembak, produk ini juga didesain untuk memenuhi standar keamanan dan performa yang terbaik, memberikan Anda keandalan dan performa dan daya tahan lebih lama.

Baca juga produk lampu lainnya [Lampu Sorot Yestar 400W 160 Lumen Per Watt](#)

Cocok untuk digunakan sebagai:

- lampu tembak untuk pertambangan,
- penerangan lampu sorot outdoor industrial,
- sebagai lampu untuk gudang pabrik,
- lampu sorot lapangan parkir outdoor maupun indoor,
- untuk penerangan taman atau pedestrian,
- dan berbagai kebutuhan lainnya sesuai fungsi dan kegunaan jenis produk ini.

Spesifikasi lampu sorot Philips 200 watt:

Informasi Umum:

1. Kode keluarga lampu: LED190 [LED module 19000 lm]
2. Driver tercakup: Benar
3. Penutup optis/tipe lensa: PC-UV [Mangkuk/penutup polikarbonat tahan UV]
4. Penyebaran sinar lampu lumener: 30° x 80°
5. Koneksi: Kabel/lead terbang
6. Kabel: Kabel 0,6 m tanpa konektor
7. Kelas perlindungan IEC: Keamanan kelas I
8. Tanda dapat menyala: F [Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar]
9. Tanda CE: Tanda CE
10. Jumlah produk pada MCB:13
11. Jenis LED engine: LED

Pengoperasian dan Kelistrikan

1. Tegangan Masuk: 220 hingga 240 V
2. Frekuensi Input: 50 atau 60 Hz
3. Lonjakan Arus: 11.5 A
4. Waktu masuk tiba-tiba: 0.077 ms]
5. Faktor Daya (Min): 0.9

Mekanis dan Housing

1. Bahan perumahan: Aluminium die-cast

2. Penutup optis/material lensa: Polikarbonat
3. Perangkat pemasangan: MBA [Braket pemasangan dapat disesuaikan]
4. Penutup optis/bentuk lensa: Datar
5. Penutup optis/polesan lensa: Buram
6. Panjang keseluruhan: 390 mm
7. Lebar keseluruhan: 287 mm
8. Tinggi keseluruhan: 62 mm
9. Area proyeksi efektif: 0.102 m²

Penyetujuan dan Aplikasi

1. Kode perlindungan masuknya debu dan air: IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
2. Kode pelindung dampak mekanis: IK07 [2 J diperkuat]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

1. Fluks cahaya awal: 19000 lm
2. Toleransi fluks cahaya: +/-10%
3. Daya penerangan LED awal: 95 lm/W
4. Koreksi Awal Suhu Warna: CW-NW-WW
5. Koreksi Indeks Renderasi Warna: >70
6. Kromatisitas awal: SDCM<7
7. Daya input awal: 200 W
8. Toleransi konsumsi daya: +/-10%

Data Produk

1. Kode produk lengkap: 871016331966799
2. Nama produk pesanan: BVP176 LED190/WW 200W
3. EAN/UPC - Produk: 8710163319667
4. Kode urutan: 911401629704
5. Numerator - Jumlah Per Pak: 1
6. Numerator - Pak per kotak bagian luar: 3
7. No. Material (12NC): 911401629704
8. Berat Bersih (Bagian): 4.400 kg