



Lampu EXIT Samcom SLM 18T, desain tipis dan ringan, rendah konsumsi energi, rendah EMI dan terutama dilengkapi dengan Hybrid IC terkostumisasi

## Description

**Lampu EXIT Samcom SLM 18T**, desain tipis dan ringan, rendah konsumsi energi, rendah EMI dan terutama dilengkapi dengan Hybrid IC terkostumisasi.

Fungsi dasar lampu ini sebagai petunjuk darurat keluar suatu tempat atau gedung, terutama gedung bertingkat atau apartemen, jika terjadi keadaan emergency atau darurat sebagai arah exit atau dapat juga berfungsi sebagai petunjuk arah keluar saja.

Produk untuk keamanan dan standar tinggi produk ini handal dan berdaya guna tinggi.

Jenis produk serupa lainnya [Lampu EXIT Akrilik 5 watt Harga Murah](#)

Lampu emergency EXIT ini sangat cocok untuk pabrik, sekolah, stadium olahraga, gedung bank, rumah club, hotel, ruangan komputer, perkantoran, tempat umum, apatemen, gudang, area parkir, dan lain - lain.

Spesifikasi lampu exit samcom SLM 18T :

1. Input voltage 230Vac, 50/60Hz ±10% A:0.34 PF:0.77
2. Battery 2,4v 2,5Ah High Temperature rated Nickel Cadmium cell or others
3. Lamp Used Fluorescent tube 1 x 8W daylight 30cm
4. Rated Period > 2 hrs, 3 hrs or others
5. Mode Maintained
6. Operation Temperature ta 40 °C
7. Power Consumption < 4VA
8. Charged Monitor Bi-Color ( Green: Normal / Red: Fault )
9. Recharge Period 16 ~ 24 hrs
10. Emergency Luminance > 8 cd/m<sup>2</sup>
11. Electromanetic Field 17m gause @ 0,1m
12. Charger Hybrid Controlled charger
13. Protection Low volt cut-off to prevent battery over discharged, Incoming AC Fuse & Battery DC fuse, Tropical climate protection coating on hybrid control circuit
14. Contruccion Electrode galvanised sheet steel with epoxy powder coating, 20mm Ø K/O hole, Fire Retardant Acrylic Opal Diffuser
15. Dimension 355mm (L) x 58mm (W) x 287mm (H)
16. Weight 2,30 kg ( net ) / 2,50 kg ( gross )
17. Packing one unit per canton